

АНТИФРИЗ

FKD-R									
Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Тегло (кг/м)	Радиус на огъване (мм)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
FKDR10	10	3/8	17	6	0,21	60	50		
FKDR12	12	-	19	6	0,25	70	50		
FKDR13	13	-	20	6	0,27	80	50		
FKDR14	14	9/16	21	6	0,28	85	50		
FKDR15	15	-	22	6	0,30	90	50		
FKDR16	16	5/8	23	6	0,31	95	50		
FKDR18	18	-	25	6	0,35	110	50		
FKDR19	19	3/4	26	6	0,36	115	50		
FKDR20	20	-	27	6	0,38	120	50		
FKDR22	22	7/8	29	6	0,41	135	50		
FKDR25	25	1	32	6	0,46	150	50		

Приложение:охладителна течност при двигатели
Режим на работа:нагнетателен
Вложка:EPDM черен каучук
Подсилване:синтетична текстилна оплетка
Покритие:EPDM черен гладък каучук устойчив на озон, атмосферни влияния, състаряване, гореща вода, въздух и антифриз
Работна температура:-40°C/+100°C (-40°F/212°F)

Calorwater									
Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Тегло (kg/м)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (bar)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
7734	5	3/16	11	0,12	10	30	100		
7735	6	1/4	13	0,14	10	30	100		

Приложение:маркуч за пренасяне на гореща вода и охлаждащи течности със


Антифриз,гореща вода,пара

гореща вода и охлаждащи течности със средна агресивност, прилагани в охладителните системи на двигателя и различни отоплителни системи. Отличен и за ежедневно миене

Режим на работа:нагнетателен **Вложка:**черна, гладка EPDM каучукова смес **Подсилване:**високоякостни синтетични слоеве **Покритие:**черна, гладка EPDM каучукова смес устойчива на озон, износване и метеорологични влияния **Работна температура:**-40°C/+120°C (-40°F/248°F)

7736	8	5/16	15	0,17	10	30	100		
7737	10	3/8	17	0,18	10	30	100		
7733	12	15/32	19	0,22	10	30	100		
7738	13	1/2	20	0,24	10	30	100		
7732	14	35/64	22	0,27	10	30	100		
7731	15	19/32	23	0,32	10	30	100		
7739	16	5/8	23	0,29	10	30	100		
7740	18	23/32	26	0,37	10	30	100		
7730	19	3/4	27	0,39	10	30	100		
7741	20	25/32	28	0,42	10	30	100		
7742	22	7/8	30	0,51	10	30	100		
7743	25	1	34	0,6	10	30	100		
7744	28,0	1,1/8	36,0		3	9	1-40		
7745	30,0	1,3/16	38,0		3	9	1-40		
7746	32,0	1,1/4	40,0		3	9	1-40		
7747	35,0	1,3/8	43,0		3	9	1-40		
7748	38,0	1,1/2	48,0		3	9	1-40		
7749	40,0	1,9/16	50,0		3	9	1-40		
7750	42,0	1,5/8	52,0		3	9	1-40		
7751	45,0	1,3/4	55,0		3	9	1-40		
7752	48,0	1,7/8	58,0		3	9	1-40		
7753	50,0	#	60,0		3	9	1-40		
7753A	55,0	2,1/6	65,0		3	9	1-40		
7754	57,0	2,1/4	67,0		3	9	1-40		
7755	60,0	2,3/8	70,0		3	9	1-40		
7756	63,0	2,1/2	73,0		3	9	1-40		
7757	70,0	2,3/4	80,0		3	9	1-40		
7758	75,0	#	86,0		3	9	1-40		
7759	80,0	3,1/8	90,0		3	9	1-40		
7760	90,0	3,1/2	102,0		3	9	1-40		
7761	102,0	#	114,0		3	9	1-40		
7762	110,0	4,5/16	122,0		3	9	1-40		
7763	115,0	4,1/2	127,0		3	9	1-40		
7764	127,0	#	141,0		3	9	1-40		

Антифриз,гореща вода,пара

		Steam metal (210°C)									
		Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Радиус на огъване (мм)	Работно налягане (bar)	Цена	Количество	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
<p>Приложение: подходящ за транспортиране на наситена пара и гореща вода Режим на работа: нагнетателен Подсилване: две вградени метални оплетки Покритие: EPDM абразиво устойчиво Температурен обхват: -40°C +210°C</p>		AT792B	19	3/4	32	190	17	23,02лв.			
		AT793B	25.4	1	38	250	17	27,16лв.			
		AT794B	31	1 ¼	46	320	17	37,76лв.			
		AT795B	38	1 ½	52	380	17	43,74лв.			
		AT796B	51	2	67	510	17	62,95лв.			
		AT797B	63	2 ½	83	630	17	90,72лв.			
		AT798B	76	3	96	760	17	108,82лв.			
		AT799B	102	4	125	900	17	210,68лв.			