

МАРКУЧИ ЗА ХРАНИ



приложение: подходящ за хранителни течности и авто резервоари за горещ въздух

Режим на работа: смукателно-нагнетателен

Вложка: бял, гладък EPDM каучук подходящ за хранити

Подсилване: текстилна оплетка и метална спирала

Покритие: син: EPDM каучук устойчив на износване и атмосферни влияния

AGRA 4 ALL

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Тегло (кг/м)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (bar)	Радиус на огъване (мм)	Вакуум	Размер на ролка (м)
FSD019	19	3/4	29	0.67	10	30	38	0.9	40
FSD025	25	1	35	0.80	10	30	50	0.9	40
FSD030	30	1,3/16	42	1.11	10	30	60	0.9	40
FSD032	32	1.1/4	44	1.23	10	30	64	0.9	40
FSD038	38	1.1/2	50	1.38	10	30	76	0.9	40
FSD040	40	1.9/16	52	1.41	10	30	80	0.9	40
FSD045	45	1,25/32	57	1.62	10	30	90	0.9	40
FSD051	51	2	64	1.88	10	30	102	0.9	40
FSD060	60	2,3/8	73	2.24	10	30	150	0.9	40
FSD0635	63.5	2,1/6	77	2.60	10	30	160	0.9	40
FSD065	65	2,9/16	79	2.66	10	30	170	0.9	40
FSD070	70	2,3/4	83	2.86	10	30	180	0.9	40
FSD076	76	3	89	3.00	10	30	190	0.9	40
FSD080	80	3,5/32	93	3.17	10	30	250	0.9	40
FSD090	90	3,1/2	104	4.08	10	30	320	0.9	40
FSD102	102	4	116	4.60	10	30	380	0.9	40

Храни



МАРКУЧ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА -
 FDA **Приложение:** пара, гореща
 вода, измиване на подове, съдове
Режим на работа: нагнетателен
Вложка: EPDM - FDA
Подсилване: Вградени текст оплетки
Покритие: EPDM абразиво
 устойчива **Работно
 налягане:** пара 6 bar, гореща вода
 15bar
Работна температура: -
 40°C/+165°C

Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (bar)	Тегло (м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
350LE012	13	1/2"	23	10.5	31	0.61	61		
350LE016	16	5/8"	26	10.5	31	0.79	61		
350LE020	19	3/4"	31	10.5	31	1.05	61		
350LE025	25,4	1"	37	10.5	31	1.31	61		
350LE032	31	1,1/4"	46	10.5	31	1.51	61		
350LE038	38	1,1/2"	52	10.5	31	1.84	61		
350LE050	51	2"	67	10.5	31	2.27	61		



МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-
 НАГНЕТАТЕЛЕН
 ЗА ПРЕНОС НА ХРАНИ
Вътрешна камера - бяла NBR
 Две вградени текстилни оплетки
 Две вградени метални спирали
Външна обвивка - NBR/PVC -
 абразиво устойчива

405LE S&D									
Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Радиус на огъване (мм)	Вакуум %	Размер на ролка (м)	Тегло (м)	Цена рязане	Цена ролка лв/м
405LE020	19	0,75	31	57	100	30,5			
405LE025	25,4	1	37	75	100	30,5			
405LE032	32	1,1/4	44	96	100	30,5			
405LE038	38	1,1/2	50	114	100	30,5			
405LE045	45	1,9/16	57	125	100	30,5			
405LE050	51	2	63	153	100	30,5			
405LE063	63	2,1/2	75	189	95	30,5			
405LE075	76	3	88	228	95	30,5			
405LE100	102	4	116	306	59	30,5			

Храни

Работно налягане - 10 bar
Температурен режим - -30°C
 +80°C
 Подходящ за транспортиране на
 течни храни с
 алкохолно съдържание до 75%,
 олио, бира, мляко, прахообразни,
 нишесте и др.






СА **ALFAGOMMA** със 5% раз



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

509 OE										
		Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане	Радиус на огъване (мм)	Вакуум (%)	Тегло (кг/м)	Цена рязане	Цена ролка лв/м
<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> </div> <p>Приложение: Маркуч течни храни, алкохолни напитки; киселини и химикали</p> <p>Режим на работа: смукателно-нагнетателен</p> <p>Вложка: Прозрачен UPE (полиетилен с ултра висока молекулна маса)</p> <p>Подсилване: Високоякостни текстилни оплетки с вградена стоманена спирала</p>	509020BL	19	43163	31	16	188	90	0,6		
	509025BL	25	1	37	16	225	90	0,73		
	509032BL	32	1.1/4	44	16	263	90	0,88		
	509038BL	38	1.1.2	50	16	338	90	1,01		
	509040BL	40	1.9/16	52	16	338	90	1,06		
	509050BL	51	2	63	16	413	90	1,34		
	509063BL	63	2.1/2	77	16	450	90	3,09		
	509076BL	76	3	92	16	525	80	2,84		
	509100BL	102	4	118	16	675	80	3,87		

Храни

   <h2 style="text-align: center;">Olympos LD/ST</h2>										
Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Външен размер (мм)	Работно налягане (bar)	Налягане на разкъсване (bar)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м	
OLD0611	6	1/4	11	20	60	0.85	100			
OLD0813	8	5/16	13	20	60	0.105	100			
OLD1015	10	3/8	15	20	60	0.125	100			
OLD1318	13	1/2	18	15	45	0.150	100			
OLD1621	16	5/8	21	14	42	0.185	100			
OLD1925	19	3/4	25	13	39	0.270	100			
OLD2532	25	1	32	9	27	0.385	50			
OST3240	32	1 ¼	40	8	24	0.58	50			
OST3848	38	1 ½	48	7	21	0.88	30			
OST4050	40	-	50	6	18	0.89	50			
OST4555	45	-	55	6	18	0.99	50			
OST5061	50	2	61	6	18	1.20	50			



Приложение: маркуч за пренасяне на течности, въздух, хранителни продукти на прах, сол, леки химикали.

Режим на работа: нагнетателен

Вложка: нетоксично, прозрачно PVC

Подсилване: силноразтегливи синтетични слоеве

Покритие: прозрачно PVC позволяващо лесно инспектиране по време на експлоатация, устойчив на износване, озон и метеорологични условия. За слабо натоварени дейности

  <h2 style="text-align: center;">Bosphorus</h2>										
Модел	Вътрешен размер (мм)	inch	Работно налягане	Вакуум (м)	Радиус на огъване (мм)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане	Цена ролка лв/м	
PVCBS008	8	5/16	21	9	20	0.135	30/50			
PVCBS010	10	3/8	21	9	20	0.16	30/50			
PVCBS012	12	1/2	21	9	25	0.18	30/50			
PVCBS014	14	-	18	9	30	0.20	30/50			

Приложение: за минерална вода, плодови сокове, течности в корабостроенето, индустриални, строителни и селскостопански

Строителни и селскостопански
машини

Режим на работа: смукателно-
нагнетателен

Вложка: много гъвкав и гладък,
нетоксичен, прозрачен, омекотен
PVC материал

Подсилване: устойчива на удар
поцинкована метална спирала

Покритие: устойчив на смачкване,
абразия, атмосферни влияния,
гладка повърхност



(+23°F/+140°F)



5°C/+60°C

Храни

PVCBS016	16	5/8	18	9	35	0.225	30/50		
PVCBS018	18	-	18	9	40	0.28	30/50		
PVCBS020	20	3/4	15	9	50	0.34	30/50		
PVCBS025	25	1	15	9	60	0.51	30/50		
PVCBS030	30	-	13	9	70	0.60	30/50		
PVCBS032	32	1 ¼	13	9	75	0.65	30/50		
PVCBS035	35	-	12	9	80	0.73	30/50		
PVCBS038	38	1 ½	12	9	90	0.80	30		
PVCBS040	40	-	9	9	95	0.87	30		
PVCBS045	45	-	9	8	105	1.10	30		
PVCBS051	51	2	9	8	125	1.20	30		
PVCBS060	60	-	7	7	135	1.80	30		
PVCBS063	63	2 ½	7	7	150	1.95	30		
PVCBS070	70	-	6	7	180	2.20	30		
PVCBS076	76	3	6	7	195	2.50	30		
PVCBS080	80	-	6	7	220	2.70	30		
PVCBS090	90	-	6	6	260	3.00	30		
PVCBS102	102	4	6	6	300	3.40	30		
PVCBS105	105	-	6	6	315	3.49	30		
PVCBS114	114	-	6	6	345	4.38	30		
PVCBS127	127	5	6	6	385	4.70	30		
PVCBS152	152	6	6	6	460	6.35	30		

приложение: транспортиране на
течности, въздух, храни; в
хранителната и фармацевтичната
индустрия

APD840 Шлаух прозрачен PVC								
Модел	Вътрешен размер (мм)	Външен размер (мм)	Дебелина на стената (мм)	Налягане на разкъсване (bar)	Тегло (кг/м)	Размер на ролка (м)	Цена рязане лв/м	Цена ролка лв/м
APD84004	4	6	1	6,5	0,0193	100		

Храни

<p>Режим на работа: нагнетателен</p> <p>Конструкция: много гъвкаво и гладко, омекотено PVC</p> <p>Работна температура: -20°C/+65°C</p>	APD84006	6	8	1	5	0,027	100		
	APD84008	8	10	2	4	0,0346	100		
	APD84010	10	13	1,5	4,5	0,066	50		
	APD84012	12	17	2,5	6,5	0,1395	50		
	APD84014	16	20	2	4	0,1388	50		
	APD84016	16	21	2,5	4,5	0,178	50		